


**NORMA: DIN 128****PRUŽNÉ PODLOŽKY
SPRING LOCK WASHERS**

Materiál: Pružinová ocel, nerez A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek

Pevnost: 140HV




M	d1 min	d2 max	h min	s min
M 2	2,1	4,4	0,7	0,4
M 2,3	2,4	4,9	0,9	0,5
M 2,5	2,6	5,1	0,9	0,5
M 3	3,1	6,2	1,1	0,6
M 3,5	3,6	6,7	1,1	0,6
M 4	4,1	7,6	1,2	0,7
M 5	5,1	9,2	1,5	0,9
M 6	6,1	11,8	2	1,2
M 8	8,1	14,8	2,45	1,5
M 10	10,2	18,1	2,85	1,7
M 12	12,2	21,1	3,35	1,95
M 14	14,2	24,1	3,9	2,25
M 16	16,2	27,4	4,5	2,65
M 18	18,2	29,4	4,5	2,65
M 20	20,2	33,6	5,1	3
M 22	22,5	35,9	5,1	3
M 24	24,5	40	6,5	3,8
M 27	27,5	43	6,5	3,8
M 30	30,5	48,2	9,5	5,8
M 33	33,5	54,5	10	5,8
M 36	36,5	58,2	10,3	5,8

NORMA: DIN 137 A**PRUŽNÉ PODLOŽKY-VYKLEKNUTÉ
SPRING LOCK WASHERS**

Materiál: Pružinová ocel, nerez A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek

Pevnost: 140HV



M	d1 H 14	d2 js 16	h min	s
M 1,7	1,8	4	0,45	0,25
M 2	2,2	4,5	0,5	0,3
M 2,3	2,5	5	0,5	0,3
M 2,5/M 2,6	2,8	5,5	0,56	0,3
M 3	3,2	6	0,65	0,4
M 3,5	3,7	7	0,7	0,4
M 4	4,3	8	0,8	0,5
M 5	5,3	10	0,9	0,5
M 6	6,4	11	1,1	0,5
M 8	8,4	15	1,7	0,5
M 10	10,5	18	2	0,8

