

Tmel Ceresit CS 27

Druh Materiálu

Střešní tmel CERESIT CS27 je plasto-elastická těsnicí hmota na bázi polymerů a bitumenu, která obsahuje rozpouštědla. Produkt je určen pro lepení a opravy různých povrchů. Jde o tixotropní hmotu, která má dobrou přilnavost k různým stavebním materiálům, jako jsou bitumenové povrchy, izolační desky, plast, beton, atd. Přilnavost produktu je dobrá i při nízkých teplotách a na vlhkých plochách. Produkt je mimořádně vhodný pro opravy střech, drenážních prvků, komínů, atd. Těsnicí hmotu je možno použít také při stavbě skleníků, pro utěšňování základů a pro jiné podzemní izolace. Vytvrzená těsnicí hmota je odolná vůči UV záření, trvalé vlhkosti a povrchovému tření a tlaku.

Charakteristika

- Vynikající adheze k většině materiálů;
- Snadné nanášení;
- Po vytvrzení si zachovává pružnost;
- Těsněné povrchy mohou být vlhké;
- Tixotropní hmota – bez difuze nebo stékání;
- Bez azbestu;
- Chrání proti korozi a vlhkosti;
- Nehořlavé (při správném použití);
- Vynikající izolační vlastnosti.

Použití

- Utěšňování střešních spojů, spár a prasklin;
- Utěšňování spojů mezi drenážemi a střešními prvky;
- Rychlé opravy netěsností střešních prvků;
- Lepení všech typů krytin za studena;
- Nouzové opravy i během deště;
- Spojovací spáry ve stavebnictví.

